



HLG/HVG 系列五年保固方案

明緯企業股份有限公司(以下簡稱明緯)保證其 HLG/HVG 系列產品之性能、零件、加工符合明緯之最高品質要求，並自其製造日期起提供五年有限保固。本保固僅限於對 HLG/HVG 系列產品有合適的儲存、安裝、使用、與維護條件下。在明緯規格書定義範圍內正常操作使用，對於損壞的 HLG/HVG 系列產品明緯會提供免費維修服務或更換新品。其他保固相關說明如下：

1. 操作時外殼溫度需低於以下定義值者始可享 5 年保固，外殼溫度之量測點依明緯規格書上標示位置
HLG-40H (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HLG-60H (外殼溫度低於 80°C 之操作狀況下)
HLG-80H (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HLG-100/HLG-100H (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HLG-120 /HLG-120H (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HLG-150 /HLG-150H (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HLG-185/HLG-185H (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HLG-240 /HLG-240H (外殼溫度低於 70°C 之操作狀況下)
HLG-320H (外殼溫度低於 70°C 之操作狀況下)
HVG-100 (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
HVGC-100 (外殼溫度低於 75°C 之操作狀況下)
2. 雷擊超過 4KV (L、N 對 FG) / 2KV (L 對 N) (依據 IEC61000-4-5 規範)損壞者不在保固範圍內
3. 經明緯評判不堪維修須更換新品者，該更換之新品仍沿用原序號貼紙，並享剩餘之保固期

HLG/HVG 系列產品使用先進的高效率線路，並採用高信賴度零件，經明緯內部執行 DMTBF(Demonstration Mean Time Between Failure)/加速老化測試之驗證，預估壽命在規格內使用確可滿足保固年限。全系列皆取得 UL、TUV、CE、CB 等國際認證，並具備耐受 4kV 雷擊(L、N 對 FG)仍可正常工作、單次 6kV 雷擊不損壞之能力，可提供各類型的戶外 LED 燈具應用一個高信賴度的電源解決方案。

明緯企業股份有限公司